

Om te beginnen met het meten van uw raam is het belangrijk om op mogelijke aanwezige obstakels te letten die het deugdelijk bevestigen en functioneren van het product 'duo-rolgordijnen' kunnen belemmeren.

Te denken valt aan:

- Deuren
- Verwarmingsbuizen
- Dievenklauwen
- Hang en sluitwerk
- Vensterbank(en)

U kunt ervoor kiezen om het duo-rolgordijn 'in de dag' (in het kozijn) of 'op de dag' (op het kozijn) te monteren. Daarbij dient u de doekmaten door te geven. De steun van een duo rolgordijn zonder cassette is in totaal 45mm breder dan het doek. Dit is bij een duo rolgordijn met cassette is in totaal 60mm.

In de Dag (met cassette):

1. Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muren op ten minste drie verschillende plaatsen.
2. Noteer hiervan de kleinst gemeten maat. En trek hier 60 mm af. Dit is de doekmaat en tevens ook de bestelmaat. Omdat aan beide zijden de cassette breder is dan het doek houdt u aan elke zijde circa 25 mm speling tussen de buitenmaat van het doek en de buitenmaat van de cassette.
3. Meet de hoogte op drie verschillende plaatsen en neem daarvan de hoogst gemeten maat.

In de Dag (zonder cassette):

1. Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muren op ten minste drie verschillende plaatsen.
2. Noteer hiervan de kleinst gemeten maat. En trek hier 45 mm af. Dit is de doekmaat en tevens ook de bestelmaat. Omdat aan beide zijdes de buitenmaten van de ophangbeugels breder zijn dan het doek houdt u aan elke zijde circa 20 mm speling tussen de buitenmaat van het doek en de buitenmaat van de ophangbeugels.
3. Meet de hoogte op drie verschillende plaatsen en neem daarvan de hoogst gemeten maat.

Het is belangrijk dat u de instructie nauwgezet uitvoert. Raamstyling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd of niet opvolgen van deze instructies.

Op de Dag (met cassette):

1. Meet de breedte op drie verschillende plaatsen, inclusief de overlapping aan elke zijde. Dit kunt u zelf bepalen. Meestal wordt gekozen voor 50mm/5 cm extra aan elke zijde.

De breedtematen die u doorgeeft zijn de doekmaten. De buitenmaat van de cassette is in totaal 60 mm breder dan de buitenmaat van het doek.

U dient de breedte van de doekmaat te noteren.

2. Meet de hoogte ook op drie verschillende plaatsen, inclusief de overlapping aan elke zijde. Dit kunt u zelf bepalen. Meestal wordt gekozen voor 50mm/5cm extra. Houd wel rekening met mogelijk aanwezige obstakels.

Op de Dag (zonder cassette):

1. Meet de breedte op drie verschillende plaatsen, inclusief de overlapping aan elke zijde. Dit kunt u zelf bepalen. Meestal wordt gekozen voor 50mm/5 cm extra aan elke zijde.

De breedtematen die u doorgeeft zijn de doekmaten. De buitenmaat van de cassette is in totaal 45 mm breder dan de buitenmaat van het doek.

U dient de breedte van de doekmaat te noteren.

2. Meet de hoogte ook op drie verschillende plaatsen, inclusief de overlapping aan elke zijde. Dit kunt u zelf bepalen. Meestal wordt gekozen voor 50mm/5cm extra aan elke zijde. Houd wel rekening met mogelijk aanwezige obstakels.

Het is belangrijk dat u de instructie nauwgezet uitvoert. Raamstyling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd of niet opvolgen van deze instructies.