

Om te beginnen met het meten van uw raam is het belangrijk om op mogelijke aanwezige obstakels te letten die het deugdelijk bevestigen en functioneren van het product 'Jaloezieën' kunnen belemmeren.

Te denken valt aan:

- Deuren
- Verwarmingsbuizen
- Dievenklauwen
- Hang en sluitwerk
- Vensterbank(en)


U kunt ervoor kiezen om de jaloezie 'in de dag' (in het kozijn) of 'op de dag' (op het kozijn) te monteren.

## In de dag


1. Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muren op tenminste drie verschillende plaatsen.
2. Noteer hiervan de kleinst gemeten maat. En trek hier 1 cm af.
3. Meet de hoogte op ook drie verschillende plaatsen.
4. Noteer hiervan de kleinst gemeten maat.  
(Zie afbeelding)

## Op de dag

1. Meet de breedte op drie verschillende plaatsen, inclusief de overlapping aan elke zijde. Dit kunt u zelf bepalen. Meestal wordt gekozen voor 5 cm extra.
2. Meet de hoogte ook op drie verschillende plaatsen, inclusief de overlapping aan elke zijde. Dit kunt u zelf bepalen. Houd wel rekening met mogelijk aanwezige obstakels.  
(Zie afbeelding)



In de dag



Op de dag

Het is belangrijk dat u de instructie nauwgezet uitvoert. Raamstyling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd of niet opvolgen van deze instructies.